

Ficha de Informações de Segurança de Producto Químico

1. Identificação do produto e da empresa

Nome do Material	:	AeroShell Oil W 100 Plus
Uso recomendado / Restrições de Uso	:	Óleo mineral para aviões com motores convencionais. Para mais detalhes consulte o AeroShell Book em www.shell.com/aviation .
Código do Produto	:	001A9642
Fabricante/Fornecedor	:	Shell Brasil Petróleo Ltda. Av. das Américas 4200 - Bloco 6 - 1º andar (parte) Barra da Tijuca CEP 22640-102 Rio de Janeiro Brazil
Telefone	:	+55 (11) 2171-0440
Fax	:	+55 (11) 2171-0444
Telefone de Emergência	:	+55 0800 0 251120
Contato de e-mail para a FISPQ	:	fale@shell.com

2. Identificação de perigos

Classificação GHS	:	Riscos crônicos ao ambiente aquático, Categoria 3
Elementos de Rótulo GHS	:	
Símbolo(s)	:	Sem símbolo
Palavras de Indicação	:	Nenhuma palavra de sinalização
Declarações de perigo	:	PERIGO FISICO: Não classificado como um perigo físico sob os critérios GHS. PERIGOS PARA A SAÚDE: Não classificado como um perigo à saúde sob os critérios GHS. PERIGOS AMBIENTAIS: H412: Prejudicial à vida aquática com efeitos de longa duração.
Advertências GHS	:	
Prevenção	:	P273: Evitar a liberação no meio ambiente.
Reação	:	Sem frases de advertência.
Armazenamento	:	Sem frases de advertência.
Descarte	:	P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em locais adequados ou

Ficha de Informações de Segurança de Producto Químico

através de entidades certificadas para o efeito, de acordo com a legislação nacional e normas locais.

Outros Perigos que não resultam em Classificação : Não classificado como inflamável, mas queima.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Descrição da preparação : Óleos minerais altamente refinados e aditivos.

Classificação dos componentes de acordo com o GHS

Identidade Química	CAS	Classe de perigo (categoria)	Declarações de perigo	Conc.
Trifenil fosfato	115-86-6	Aquatic Chronic, 1;	H410;	0,25 - 0,90 %

UN No. : Não se aplica.

Informações Adicionais : O óleo mineral altamente refinado contém < 3% (m/m) de extrato de DMSO, de acordo com a IP 346. Consulte o capítulo 16 para o ler texto completo de frases H-.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Informações Gerais : Não se espera que seja um perigo à saúde quando usado em condições normais.

Inalação : Sob condições normais de uso não é necessário tratamento. Se os sintomas persistirem, busque orientação médica.

Contato com a Pele : Remova as roupas contaminadas. Lave a área exposta com água e em seguida com sabão se disponível. Se ocorrer irritação persistente, busque atenção médica.

Contato com os Olhos : Lave o olho com grandes quantidades de água. Se ocorrer irritação persistente, busque atenção médica.

Ingestão : No geral, nenhum tratamento é necessário, a menos que grandes quantidades sejam engolidas, entretanto, obtenha orientação médica.

Sintomas Mais Importantes/ Efeitos, Em Curto Prazo e Retardados : Os sinais e sintomas de acne/foliculite podem incluir a formação de pústulas e pontos negros, na pele das áreas expostas. A ingestão pode resultar em náusea, vômito e/ou diarreia.

Atenção médica imediata, tratamento especial : Faça tratamento sintomático.

5. Medidas de combate a incêndio

Ficha de Informações de Segurança de Productos Químico

Remova todo o pessoal não emergencial da área do fogo.

Perigos específicos da combustão de produtos químicos	:	Produtos de combustão perigosos podem incluir: Uma mistura complexa de gases e particulados aéreos sólidos e líquidos (fumaça). Monóxido de carbono. Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.
Meios de Extinção apropriados	:	Espuma, spray ou névoa de água. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra podem ser usados somente para pequenos incêndios.
Material de Extinção Inadequado	:	Não use água em jato.
Equipamento de Proteção e Precaução para Bombeiros	:	Para aproximar-se de um incêndio em espaço confinado, devem ser utilizados equipamentos de proteção apropriados, inclusive equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Evite contato com material derramado ou liberado. Para orientação na seleção de equipamentos de proteção pessoal consulte o Capítulo 8 desta Ficha de informações de segurança de produtos químicos - FISPQ. Veja informações para descarte no Capítulo 13. Obedeça todos os regulamentos relevantes locais e internacionais.

Precauções Pessoais, Equipamento de Proteção e Procedimentos de Emergência	:	Evite contato com a pele e os olhos.
Precauções Ambientais	:	Use contenção adequada para evitar contaminação ambiental. Evite o espalhamento ou entrada em drenos, valas ou rios usando areia, terra ou outras barreiras adequadas.
Métodos e Materiais para Armazenamento e Limpeza	:	Escorregadio quando derramado. Evite acidentes, limpe imediatamente. Evite o espalhamento fazendo uma barreira com areia, terra ou outro material de contenção. Recupere o líquido diretamente ou em um absorvente. Embeba um absorvente como a argila, areia ou outro material adequado no resíduo e descarte adequadamente.
Alertas Adicionais	:	As autoridades locais devem ser avisadas se vazamentos significativos não puderem ser contidos.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções Gerais	:	Use ventilação de exaustão local se houver o risco de inalação de vapores, névoas ou aerossóis. Descarte adequadamente quaisquer panos contaminados ou materiais de limpeza para evitar incêndios. Use as informações desta ficha de informações como entrada para uma avaliação de riscos das circunstâncias locais, para ajudar a determinar os controles
--------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de Informações de Segurança de Productos Químico

Precauções para o Manuseio Seguro	: adequados : Evite contato prolongado ou repetido com a pele. Evite inalar o vapor e/ou névoas. Quando se manuseia o produto em tambores, deverá usar-se calçado de segurança e equipamento próprio.
Condições para Armazenamento Seguro	: Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local fresco e bem ventilado. Use recipientes identificados e que fechem adequadamente. Temperatura de Armazenamento: - 20 - 50 °C / -4 - 122 °F
Materiais Recomendados	: Para recipientes ou revestimento destes use aço doce ou polietileno de alta densidade.
Materiais Inadequados	: PVC.
Outros Conselhos	: Os recipientes de polietileno não devem ser expostos a altas temperaturas devido ao possível risco de deformação.

8. Controle de exposição e proteção individual

Se o valor da Conferência Americana da Indústria Governamental Higienista (ACGIH) estiver disponível nesse documento, será somente para informação.

Limites de Exposição Ocupacional

Material	Fonte	Tipo	ppm	mg/m ³	Notação
Névoa de óleo, mineral	ACGIH	TWA [Fração inalável.]		5 mg/m ³	
	ACGIH	TWA [Fração inalável.]		5 mg/m ³	
Trifenil fosfato	ACGIH	TWA		3 mg/m ³	

Índice de Exposição Biológica (BEI) - consulte a referência para detalhes completos

Dados não disponíveis.

Controles de Engenharia apropriados	: O nível de proteção e os tipos de controle necessários irão variar dependendo das condições potenciais de exposição. Selecione os controles com base em uma avaliação de risco das circunstâncias locais. Medidas adequadas incluem: Uma adequada ventilação para controlar as concentrações aéreas. Onde o material estiver aquecido, pulverizado ou em forma de névoa, existe um grande potencial de geração de concentrações aéreas.
Medidas de Proteção Individual	: Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem obedecer as normas recomendadas no país, o que deve ser verificado com os fornecedores de EPIs.
Proteção Respiratória	: Sob condições normais de uso não é normalmente necessária

Ficha de Informações de Segurança de Productos Químicos

	<p>proteção respiratória. De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar respirar o material. Se os controles da engenharia não mantiverem as concentrações aéreas em um nível que seja adequado para proteger a saúde dos trabalhadores, selecione equipamentos de proteção respiratória adequados para as condições específicas de uso e que atendam a legislação pertinente. Verifique com os fornecedores de equipamentos respiratórios de proteção. Onde os respiradores com filtros de ar forem adequados, selecione uma combinação apropriada de máscara e filtro. Selecione um filtro adequado para combinação de particulados/gases e vapores orgânicos [ponto de ebulição >65 °C (149 °F)].</p>
Proteção das Mãos	: Onde puder ocorrer o contato das mãos com o produto, o uso de luvas aprovadas segundo normas relevantes (p.ex. Europa: EN374, EUA: F739) feitas com os seguintes materiais pode fornecer proteção química adequada: Luvas de borracha de PVC, neoprene ou nitrílica. A serventia e a durabilidade de uma luva depende de seu uso, p.ex. frequência e duração de contato, resistência química do material da luva, espessura da luva, destreza. Consulte sempre as recomendações do fabricante da luva. Luvas contaminadas devem ser substituídas. Higiene pessoal é elemento chave para cuidado efetivo das mãos. Luvas devem ser vestidas somente sobre mãos limpas. Após usar luvas, as mãos devem ser lavadas e secadas completamente. A aplicação de um creme não perfumado é recomendada.
Proteção dos olhos	: Use óculos de proteção ou máscara facial completa se houver possibilidade de respingos.
Proteção da pele e do corpo	: Não é necessária normalmente proteção para a pele além dos itens normais de vestuário profissional.
Perigos Térmicos	: Não se aplica.
Métodos de monitoramento	: Monitorar a concentração de substâncias na zona de respiração dos trabalhadores ou em todo o local de trabalho pode ser necessário para confirmar o cumprimento do LEO (Limite de Exposição Operacional). Para algumas substâncias também pode ser adequado o monitoramento biológico.
Controles de Exposição Ambiental	: Minimizar a liberação para o meio ambiente. Deve ser feita uma avaliação ambiental para assegurar o atendimento da legislação ambiental local.

9. Propriedades físico-químicas

Aparência	: Alaranjado. Líquido.
Odor	: Leve de hidrocarboneto
Limite de odor	: Dados não disponíveis.
pH	: Não se aplica.
Ponto de Ebulição Inicial e Faixa de Ebulição	: > 280 °C / 536 °F Valor(es) estimado(s)
Ponto de fluidez	: Típico -21 °C / -6 °F
Ponto de fulgor	: Típico 288 °C / 550 °F (COC)

Ficha de Informações de Segurança de Productos Químicos

Limites de inflamabilidade ou explosão inferiores /superiores	: Típico 1 - 10 %(V) (baseado em óleo mineral)
Temperatura de auto-ignição	: > 320 °C / 608 °F
Pressão de vapor	: < 0,5 Pa a 20 °C / 68 °F (Valor(es) estimado(s))
Densidade Relativa	: Típico 0,892 a 15 °C / 59 °F
Densidade	: Típico 893 kg/m ³ a 15 °C / 59 °F
Solubilidade em água	: Negligenciável.
Solubilidade em outros solventes	: Dados não disponíveis.
Coeficiente de partição: n-octano/água	: > 6 (baseado em informações de produtos similares)
Viscosidade dinâmica	: Dados não disponíveis.
Viscosidade cinemática	: Típico 195 mm ² /s a 40 °C / 104 °F
Densidade do vapor (ar=1)	: > 1 (Valor(es) estimado(s))
Velocidade de evaporação (nBuAc=1)	: Dados não disponíveis.
Temperatura de decomposição	: Dados não disponíveis.
Inflamabilidade	: Dados não disponíveis.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química	: Estável.
Possibilidade de Reações Perigosas	: Dados não disponíveis.
Condições a Evitar	: Temperaturas extremas e luz solar direta.
Materiais Incompatíveis	: Agentes de oxidação fortes.
Produtos perigosos de decomposição	: Não é esperado que se formem produtos perigosos de decomposição durante a armazenagem normal.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre efeitos toxicológicos

Base para Avaliação	: As informações fornecidas são baseadas em dados dos componentes e na toxicologia de produtos similares.
Prováveis Rotas de Exposição	: O contato com a pele e com os olhos são os principais meios de exposição, embora a exposição também possa ocorrer após ingestão acidental.
Toxicidade oral aguda	: Considerado de baixa toxicidade: LD50 > 5000 mg/kg , Rato
Toxicidade Dérmica Aguda	: Considerado de baixa toxicidade: LD50 > 5000 mg/kg , Coelho
Toxicidade Inalatória Aguda	: Sob condições normais de uso não é considerado um perigo de inalação.

Ficha de Informações de Segurança de Producto Químico

Corrosão/Irritação da Pele	:	Considerado levemente irritante. O contato prolongado ou repetido com a pele sem limpeza adequada pode obstruir os poros da pele, resultando em distúrbios como acne/foliculite.
Dano/Irritação Séria dos Olhos	:	Considerado levemente irritante.
Irritação Respiratória	:	A inalação de vapores ou névoas pode causar irritação.
Sensibilização de Pele ou Respiratória	:	Não se espera que seja um sensibilizante da pele.
Perigo por aspiração	:	A aspiração não é considerada perigosa.
Mutagenicidade em células germinativas	:	Não é considerado um perigo mutagênico.
Carcinogenicidade	:	O produto contém óleos minerais dos tipos que mostraram-se não carcinogênicos em estudos de pintura de pele em animais. Os óleos minerais altamente refinados não são classificados como carcinogênicos pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC). Os outros componentes não são conhecidos por estar associados a efeitos carcinogênicos.
Toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento	:	Não se espera que seja um risco.
Toxicidade específica dos órgãos-alvo após exposição única	:	Não se espera que seja um risco.
Toxicidade de órgão alvo específica – exposição repetida	:	Não se espera que seja um risco.
Informações Adicionais	:	Óleos usados podem conter impurezas danosas que se acumularam durante o uso. A concentração destas impurezas dependerá do uso e pode apresentar riscos para a saúde e o meio ambiente no descarte. Todo óleo usado deve ser manuseado com cautela e o contato com a pele evitado sempre que possível. O contato contínuo com óleo de motor usado causou câncer de pele em testes com animais.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Base para Avaliação	:	Dados ecotoxicológicos não foram especificamente determinados para este produto. As informações fornecidas são baseadas em conhecimento dos componentes e da ecotoxicologia de produtos similares.
Toxicidade Aguda	:	Mistura pouco solúvel. Pode causar poluição física de organismos aquáticos. Considerado prejudicial: LL/EL/IL50 10-100 mg/l (para os organismos aquáticos) (LL/EL50 expresso como a quantidade nominal do produto necessária para preparar o extrato aquoso de teste).

Ficha de Informações de Segurança de Productó Químico

Microorganismos	:	Dados não disponíveis.
Mobilidade	:	É líquido sob a maioria das condições ambientais. Flutua na água. Se entrar no solo, será adsorvido pelas partículas do solo e não ficará móvel.
Persistência/degradação	:	Considerado não imediatamente biodegradável. Espera-se que os principais componentes sejam inerentemente biodegradáveis, mas o produto contém componentes que podem permanecer no meio ambiente.
Potencial Bioacumulativo	:	Contém componentes com potencial de bioacumulação.
Outros efeitos adversos	:	O produto é uma mistura de componentes não voláteis, que não se espera sejam liberados para o ar em quantidades significativas. Não se acredita que tenha potencial de consumo de ozônio, potencial de criação fotoquímica de ozônio ou potencial de aquecimento global.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Descarte de Material	:	Recupere ou recicle se possível. É responsabilidade do gerador do resíduo determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado, para determinar a classificação e métodos de descarte adequados, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Não descarte no meio ambiente, em drenos ou cursos de água.
Descarte da Embalagem	:	Descarte de acordo com os regulamentos predominantes, de preferência com um coletor ou fornecedor reconhecido. A competência do coletor ou fornecedor deve ser estabelecida antecipadamente.
Legislação Local	:	O descarte deve estar de acordo com as leis e regulamentos regionais, nacionais e locais aplicáveis.

14. Informações sobre transporte

ADR

Este material não é classificado como perigoso pelos regulamentos da ADR.

RID

Este material não é classificado como perigoso pelos regulamentos da RID.

IMDG

Este material não é classificado como perigoso pelos regulamentos do IMDG.

IATA (podem haver variações por país)

Este material não foi classificado como perigoso pela regulação IATA ou deve seguir exigências específicas do país.

15. Regulamentações

Ficha de Informações de Segurança de Productos Químico

Não se pretende que as informações regulamentares sejam completas. Outros regulamentos podem se aplicar a este material.

Situação dos Inventários de Produtos Químicos

EINECS	:	Todos os componentes listados ou isentos de polímeros.
TSCA	:	Todos os componentes listados.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Declarações de perigo

H410 Muito tóxico à vida aquática com efeitos de longa duração.

Número de Versão da FISPQ : 1.0

Data Efetiva da FISPQ : 05/26/2011

Revisões da FISPQ : Uma barra vertical (|) na margem esquerda indica uma alteração da versão anterior.

Regulamentos de FISPQ : O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico está de acordo com os requisitos da ABNT 14725-1:2009.

Usos e Restrições : Este produto deve ser usado, manuseado e aplicado de acordo com os requisitos dos manuais, boletins e outra documentação do fabricante do equipamento.

Distribuição da FISPQ : As informações contidas neste documento devem ser disponibilizadas a todos que possam manusear o produto

Renúncia : Esta informação baseia-se no nosso conhecimento corrente, e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de saúde, segurança e ambiente. Não deve por tanto ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.